

## KARTA TECHNICZNA

### ALUZINK

Ochronna powłoka cynkowa.

### OPIS PRODUKTU

ALUZINK stanowi doskonałą ochronę elementów spawanych lub zgrzewanych tworząc powłokę ochronną odporną na warunki atmosferyczne i wysoką temperaturę. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do większości powierzchni metalowych i odpornością na ścieranie.

### ZASTOSOWANIE

- do użytku profesjonalnego i domowego
- ochrona cynkowa powierzchni metalowych przed korozją
- punktowa naprawa powłoki ochronnej na elementach cynkowanych ogniowo
- punktowa naprawa powłoki cynkowej po obróbce lub spawaniu
- naprawa elementów ciętych oraz zgrzewanych
- nadaje się do ochrony spawów podczas spawania punktowego

### MAGAZYNOWANIE

- pojemność 500 ml
- zalecana temperatura składowania: 10°C do 20°C (nie powyżej 50°C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 2 lata

### INDEX

K1006

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 23  
42-200 Częstochowa  
Tel. 343643923  
biuro@normatek.pl