

KARTA TECHNICZNA

ALUZINK

Preparat do wszystkich instalacji gazowych

OPIS PRODUKTU

- nie tworzy niebezpiecznych związków z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim, azotem i jego tlenkiem
- znacznie obniża koszty, niweluje konieczność odwiedzenia warsztatu lub wzywania specjalisty
- można użytkować w każdej pozycji pojemnika

ZASTOSOWANIE

- Głównie samochodowe instalacje LPG oraz CNG. Można go stosować do sprawdzenia szczelności różnego typu piecyków i kuchenek gazowych, zaworów powietrznych, w tym wentyli w oponach oraz wszelkich innych urządzeń i przedmiotów, w jakich znajduje się sprężone powietrze lub gaz. Może być stosowany na powierzchniach metalowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych.

MAGAZYNOWANIE

- pojemność 400 ml
- zalecana temperatura składowania: 10°C do 20°C (nie powyżej 50°C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt.
- paleta 1008 sztuk
- okres ważności 3 lata

INDEX

K1008

NORMATEK Chemia Techniczna Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23
42-200 Częstochowa
Tel. 343643923
biuro@normatek.pl